

FLOTTING L 130

FLOCCULANTE

scheda informativa - rev. 3 del 10.04.2009

APPLICAZIONI PRINCIPALI

FLOTTING L-130 è un prodotto flocculante disemulsionante per sistemi oleosi e decolorante utilizzato nel settore siderurgico e tessile.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	COLORE	ODORE	PESO SPECIFICO	DENSITA'
liquido	chiaro	caratteristico	1,050 ± 0,050 Kg/L	1,6 ± 0,6

MODALITA' D'IMPIEGO

In base alle indicazioni del nostro servizio tecnico.

STOCCAGGIO

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.

INDICAZIONI E CONSIGLI DI PERICOLO

Se pertinenti secondo Regolamento CLP (Classification Labelling and Packaging), riportati sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza.



Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre migliori conoscenze e dei test effettuati presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti e sono da considerare un servizio per l'utilizzatore. L'idoneità di un prodotto è affidata unicamente all'utilizzatore, il quale dovrà effettuare dei test di verifica prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. Le caratteristiche chimico-fisiche indicate non devono intendersi come specifiche di fornitura.